IS 77S Model

Надёжный аппарат для промышленной очистки сухим льдом. Простое управление и прочная конструкция для долгой службы.



Характеристики

Тип	Одношланговый аппарат очистки сухим льдом
Давление сжатого воздуха	До 16 бар
Оптимальный расход воздуха	3.5 м³/мин или более
Регулятор давления очистки	В комплекте
Вход воздуха	Универсальное кулачковое соединение 1"
Подача сухого льда	До 90 кг/ч
Вместимость бункера	20 kg
Сенсорный экран	Нет
Готовность к автоматизации	Нет
Корпус/рама	Нержавеющая сталь
Фильтр сжатого воздуха	В комплекте
Размер колёс	250mm
Питание	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность	0.76 kW
Масса	85 kg
Габариты	560x730x870mm
Транспортная масса	100 kg
Транспортные габариты	600x800x1150mm

Комплектация

	**Алюминиевое сопло Ø6,5 мм, длинное**	ML.SM65
	**Алюминиевое сопло Ø8 мм, длинное**	ML.SM80
	**Алюминиевое сопло Ø10 мм, длинное**	ML.SHN.03
	**Плоское сопло, полоса 25 мм**	ML.SHP.01
	**Пистолет промышленный**	77S.071
	**Шланг для очистки сухим льдом 5 м**	77S.08