

ICEsonic Модель IS 77S



Познакомьтесь с исключительной машиной для сухой ледяной очистки IS 77S с одним шлангом, которая является идеальным решением для очистки в промышленной и коммерческой среде. Оснащенная регулируемой подачей воздуха и льда, эта машина позволяет точно настроить давление и скорость потока в соответствии с вашими конкретными потребностями в очистке, гарантируя оптимальные результаты каждый раз. С большим бункером, который может вместить значительное количество сухого льда, IS 77S позволяет проводить чистку дольше без перерывов на дозаправку. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и срок службы, а чрезвычайно прочная рама и большие надувные колеса делают её идеальным выбором для частой транспортировки и использования на открытом воздухе, даже по пересеченной местности. IS 77S также оснащена передовым приводом, который разбивает комки сухого льда, которые могут образоваться, обеспечивая непрерывный и бесперебойный процесс очистки. Машина проста в эксплуатации, проста в обслуживании и построена на долгий срок, обеспечивая исключительную производительность очистки на многие годы. Закажите свою сегодня и испытайте высшее качество очистки с IS 77S.

Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Нет
Вход воздуха	1" универсальный когтевой соединитель
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Фильтр сжатого воздуха	Включено



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Давление сжатого воздуха	До 1600 кПа (16 бар) (233 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	3.5 м3/мин (124 куб. футов в минуту) или больше
Средний диапазон воздушного потока	2.5-3.5 м3/min (88-124 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	2.0-2.5 м3/min (71-88 cfm)
Скорость подачи	До 90 кг/ч (198 фунтов/ч)
Вместимость бункера	20 kg (44 lbs)
Размер колес	250mm (10")
Электропитание	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
Максимальное потребление энергии	0.76 kW
Вес	85 kg (187 lbs)
Размеры	560x730x870mm (22x29x34")
Вес доставки	100 kg (220 lbs)
Габариты упаковки	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Комплектация упаковки



**Длинное алюминиевое сопло
Ø6,5 мм
ML.SM65**



**Длинная алюминиевая
насадка Ø8мм
ML.SM80**



**Длинное алюминиевое сопло
Ø10 мм
ML.SHN.03**



**Плоская насадка 25 мм
ML.SHP.01**



**Промышленный аппликатор
77S.071**



**5 м (16 футов) шланг для
струйной очистки
77S.08**