IS 75S Model

Полностью пневматическая очистка сухим льдом с аппаратом для выездных работ и эксплуатации на открытом воздухе.



Характеристики

Тип	Одношланговый аппарат очистки сухим льдом
Давление сжатого воздуха	До 16 бар
Оптимальный расход воздуха	3.5 м³/мин или более
Регулятор давления очистки	В комплекте
Вход воздуха	Универсальное кулачковое соединение 1"
Подача сухого льда	До 100 кг/ч
Вместимость бункера	20 kg
Сенсорный экран	Нет
Готовность к автоматизации	Нет
Корпус/рама	Нержавеющая сталь
Фильтр сжатого воздуха	В комплекте
Размер колёс	250mm
Питание	Полностью пневматическое
Масса	62 kg
Габариты	575x740x890mm
Транспортная масса	76 kg
Транспортные габариты	600x800x1150mm

Комплектация

	Алюминиевое сопло Ø6,5 мм, длинное	ML.SM65
	Алюминиевое сопло Ø8 мм, длинное	ML.SM80
	Алюминиевое сопло Ø10 мм, длинное	ML.SHN.03
	**Плоское сопло, полоса 25 мм**	ML.SHP.01
	**Пистолет IS 75S**	75S.071
	**Шланг для очистки сухим льдом 5 м**	75S.08