

# ICEsonic Модель IS 75S



Представляем аппарат для сухой ледяной очистки IS 75S с одной шлангой, мощное и надежное решение для всех ваших потребностей в уборке. IS 75S — это полностью пневматическая установка с регулируемой подачей воздуха и льда, что позволяет точно контролировать процесс очистки. Он также имеет большой бункер, что позволяет проводить длительные сеансы очистки без необходимости частой дозаправки. Корпус из нержавеющей стали и чрезвычайно прочная рама IS 75S обеспечивают долговечную и надежную конструкцию, способную выдержать требования частого использования. Кроме того, большие надувные колеса облегчают транспортировку машины даже по пересеченной местности. Эта машина идеально подходит для частых перевозок и использования на открытом воздухе, обеспечивая надежное и удобное решение для уборки, где бы ни потребовалось. Будучи полностью пневматической установкой, IS 75S требует только воздушного компрессора для работы, что делает ее идеальной для использования с дизельными компрессорами для дополнительного удобства. Эта машина дает вам свободу чистки где угодно, без ограничения электрической сети. Выбирайте IS 75S для эффективной и действенной очистки, независимо от задачи и места.

## Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Нет
Вход воздуха	1" универсальный когтевой соединитель
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Фильтр сжатого воздуха	Включено



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Давление сжатого воздуха</b>	До 1600 кПа (16 бар) (233 фунт/кв. дюйм)
<b>Оптимальный поток сжатого воздуха</b>	3.5 м3/мин (124 куб. футов в минуту) или больше
<b>Средний диапазон воздушного потока</b>	2.5-3.5 м3/мин (88-124 cfm)
<b>Снижение расхода сжатого воздуха</b>	2.0-2.5 м3/мин (71-88 cfm)
<b>Скорость подачи</b>	До 100 кг/ч (220 фунтов/ч)
<b>Вместимость бункера</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Размер колес</b>	250mm (10")
<b>Электропитание</b>	Полностью пневматический
<b>Вес</b>	62 kg (137 lbs)
<b>Размеры</b>	575x740x890mm (23x29x35")
<b>Вес доставки</b>	76 kg (168 lbs)
<b>Габариты упаковки</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Комплектация упаковки



**Длинное алюминиевое сопло  
Ø6,5 мм  
ML.SM65**



**Длинная алюминиевая  
насадка Ø8мм  
ML.SM80**



**Длинное алюминиевое сопло  
Ø10 мм  
ML.SHN.03**



**Плоская насадка 25 мм  
ML.SHP.01**



**Аппликатор IS 75S  
75S.071**



**Шланг для струйной очистки  
5 м (16 футов)  
75S.08**