# IS 77S Model

En robust arbetshäst för industriell torrisrengöring. Enkel att använda och byggd för att hålla.




## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Typ** | Torrisbläster med enkelslang |
| **Tryckluftstryck** | Upp till 16 bar |
| **Optimalt tryckluftsflöde** | 3.5 m³/min eller mer |
| **Blästertrycksregulator** | Ingår |
| **Luftanslutning** | 1" universell klokoppling |
| **Torrisförbrukning** | Upp till 90 kg/h |
| **Behållarkapacitet** | 20 kg |
| **Pekskärm** | Nej |
| **Förberedd för automation** | Nej |
| **Hölje/ram** | Rostfritt stål |
| **Tryckluftsfilter** | Ingår |
| **Hjulstorlek** | 250mm |
| **Strömförsörjning** | 110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| **Maximal effektförbrukning** | 0.76 kW |
| **Vikt** | 85 kg |
| **Mått** | 560x730x870mm |
| **Transportvikt** | 100 kg |
| **Transportmått** | 600x800x1150mm |

## Paketet innehåller

| | | |
|---|---|---|
|  | **Långt munstycke i aluminium, Ø6,5 mm** | ML.SM65 |
|  | **Långt munstycke i aluminium, Ø8 mm** | ML.SM80 |
|  | **Långt munstycke i aluminium, Ø10 mm** | ML.SHN.03 |
|  | **Platt munstycke, strålbredd 25 mm** | ML.SHP.01 |
|  | **Industrial-blästerpistol** | 77S.071 |
|  | **Blästerslang, 5 m** | 77S.08 |