



# ICEsonic ISP 100M Reformer

Den manuellt opererade ISP 100M omformar vilken form av torris som helst till högdensitets torrispellets. Denna kan omforma 100 kg/h (220 lbs/h) av högdensitets torris och levereras med två extruderingsplattor efter ditt val.

## Specifikationer

<b>Produktionskapacitet</b>	100 kg/h (220 lbs/h) med 3 mm (1/8") pellets
<b>Palletstorleksspänn</b>	1.7-17 mm (1/16-43/64")
<b>Typ</b>	Manual
<b>Oljekapacitet</b>	100 l (26 gal)
<b>Inkluderade extruderingsplattor</b>	Två extruderingsplattor enligt kundens specificeringar
<b>Genomsnittlig bullernivå</b>	80 dB
<b>Trattöppning</b>	160x236mm (6x9")
<b>Strömförsörjning</b>	3~400 - 440V, 50Hz, 7,5kW eller 3~460V, 60Hz, 8,5kW
<b>Maximal effektförbrukning</b>	7.8 kW
<b>Vikt</b>	510 kg (1124 lbs)
<b>Dimensioner</b>	1480x800x1030mm (58x31x41")
<b>Fraktvikt</b>	540 kg (1190 lbs)
<b>Fraktdimensioner</b>	1250x900x1250mm (49x35x49")

## Ytterligare produkter



**ISP-akustikhölje**  
IS-P100A-SP



**DrIcy 30**  
DrIcy30



**DrIcy 60**  
DrIcy60



**DrIcy 360**  
DrIcy360



**DrIcy 540**  
DrIcy540