

# ICEsonic IS 75S Modell



Presentera IS 75S enkel slang torr isblästringsmaskin, en kraftfull och pålitlig lösning för alla dina rengöringsbehov. IS 75S är en helt pneumatisk enhet, som har justerbar luft- och issmatning som ger dig exakt kontroll över blästringsprocessen. Den har också en stor behållare, vilket möjliggör längre rengöringsessioner utan behov av frekventa påfyllningar. IS 75S har ett rostfritt stålchassi och en extremt robust ram som ger en hållbar och robust konstruktion som kan klara kraven på frekvent användning. Dessutom gör de stora uppblåsbara hjulen det lätt att transportera maskinen, även över ojämn terräng. Denna maskin är idealisk för frekvent transport och användning utomhus, vilket ger en pålitlig och bekväm rengöringslösning var den än behövs. Som en helt pneumatisk enhet kräver IS 75S endast en luftkompressor för att driva den, vilket gör den perfekt att kombinera med dieseldrivna kompressorer för ökad bekvämlighet. Denna maskin ger dig friheten att rengöra var du än behöver, utan att begränsas av elnätet. Välj IS 75S för effektiv och effektiv rengöring, oavsett uppgift, oavsett plats.

## Specifikationer

Typ	Enslangig isbläster
Pekskärm	Nej
Automatiseringsredo	Nej
Luftinlopp	1" Universalt Klokoppling
Hus/Ram	Rostfritt stål
Blästringstrycksregulator	Inkluderad
Tryckluftsfiler	Inkluderad
Tryck på tryckluft	Upp till 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimal komprimerad luftflöde	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) eller mer
Mellanklassigt luftflöde	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
Lågänd flöde av tryckluft	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
Matningshastighet	Upp till 100 kg/h (220 lbs/h)

<b>Behållarens kapacitet</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Hjulstorlek</b>	250mm (10")
<b>Strömförsörjning</b>	Helt pneumatisk
<b>Vikt</b>	62 kg (137 lbs)
<b>Dimensioner</b>	575x740x890mm (23x29x35")
<b>Fraktvikt</b>	76 kg (168 lbs)
<b>Fraktdimensioner</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Paketet Innehåller



**Lång aluminium Ø6.5 mm  
munstycke**  
ML.SM65



**Lång Aluminium Ø8mm  
Munstycke**  
ML.SM80



**Lång aluminium Ø10mm  
munstycke**  
ML.SHN.03



**Flat 25 mm spaltmunstycke**  
ML.SHP.01



**IS 75S Appliceringsverktyg**  
75S.071



**5 m (16 fot) blästerslang**  
75S.08