

ICEsonic DIP 30 Dry Ice Pelletizer



ICEsonic DIP 30 Dry Ice Pelletizer kan producera 30 kg/h av högdensitetstorris i ett kompakt format. Idealisk för småskalig torrisproduktion. DIP 30 använder den senaste teknologin för att ge dig hög effektivitet och högkvalitativ torrisproduktion. Som standard producerar den 3 mm torris-pellets och kan utrustas för att producera upp till 16 mm pellets. Den är redo för industri 4.0 och har en intuitiv Siemens HMI för automatiserad och manuell drift samt en mängd andra funktioner för att göra torrisproduktion så enkel som möjligt. Den kan förses med en "ICEsonic CONNECT"-modul för fjärrövervakning och hantering.

Specifikationer

Produktionskapacitet	30 kg/h (66 lbs/h) med 3 mm (1/8") pellets
Palletstorleksspann	3.0-16 mm (1/8-5/8")
Pekskärm	Ja
Automatiseringsredo	Ja
Strömförsörjning	400V 50Hz 3F + PE eller 480V 60Hz 3F + PE
Maximal effektförbrukning	2.5 kW
CO₂ Inloppsanslutning	1/2" BSP hona
CO₂-källa	Lagringstank, vätskefas, 1500 - 2200 Kpa (217 - 319 psi)
Anslutningsmöjligheter och fjärråtkomst	Valfria Ethernet-, WiFi- och 4G-moduler
Vikt	270 kg (595 lbs)
Dimensioner	700x1100x1000mm (28x43x39")

Paketet Innehåller



3 mm extruderplatta
IS-DIP-30.0003

Ytterligare produkter



9 mm extruderplatta
IS-DIP-30.0009



16 mm Extruderplatta
IS-DIP-30.0016



ICEsonic CONNECT Ethernet Modul
C.ETH



ICEsonic CONNECT 4G-modul
C.4G



Maskinbas
IS-DIP-50.1



Reservdelskit
9.SP.SET



DrIcy 60
DrIcy60



DrIcy 150
DrIcy150



DrIcy 360
DrIcy360