



ICEsonic ISP 100A Reformer

Den automatiskt drivna ISP 100A omformar vilken form av torr is som helst till högdensitetspellets utan behov av en operatör för att manuellt styra den. Den har kapacitet att omforma 130 kg/h (287 lbs/h) av högdensitetstorr is och levereras med två strängpressplattor efter ditt val. Byggt med material av hög kvalitet, erbjuder denna omformare det bästa värdeerbjudandet på marknaden.

Specifikationer

Produktionskapacitet	130 kg/h (287 lbs/h) med 3 mm (1/8") pellets
Palletstorleksspänn	1.7-17 mm (1/16-43/64")
Typ	Automatisk
Oljekapacitet	100 l (26 gal)
Inkluderade extruderingsplattor	Två extruderingsplattor enligt kundens specificeringar
Genomsnittlig bullernivå	80 dB
Trattöppning	160x236mm (6x9")
Strömförsörjning	3~400 - 440V, 50Hz, 7,5kW eller 3~460V, 60Hz, 8,5kW
Maximal effektförbrukning	7.8 kW
Vikt	580 kg (1279 lbs)
Dimensioner	1480x800x1040mm (58x31x41")
Fraktvikt	620 kg (1367 lbs)
Fraktdimensioner	1200x840x1220mm (47x33x48")

Ytterligare produkter



ISP-akustikhölje
IS-P100A-SP



DrIcy 30
DrIcy30



DrIcy 60
DrIcy60



DrIcy 360
DrIcy360



DrIcy 540
DrIcy540